BULLETIN D'INFORMATION TECHNIQUE
SB1713

DESTINATAIRE	**:** Propriétaires et exploitants des véhicules mentionnés sous "Application"
TYPES DE VÉHICULE	**:** A330 K Hybride
CHAPITRE DU MANUEL	**:** 08.14 Climatisation – Circuit d'eau
CLASSE D'INFORMATION	**: Modification immédiate**
DATE	**:** 19 novembre 2019
SUJET	: **Dépose du filtre de l'aérotherme de plancher dans l'accès AV**
CONDITIONS	**:** Voir sous le chapitre "Garantie" plus loin dans ce Bulletin.

APPLICATION

La modification immédiate, sujet de ce Bulletin, est applicable aux véhicules suivants:

Type de véhicule	Numéro de construction
A330 K Hybride	66301 → 66332 66442 → 66473

DESCRIPTION:

Par mégarde, l'aérotherme de plancher dans l'accès AV a été équipé d'usine d'un filtre-tamis.



Figure 1: Aérotherme de plancher dans accès AV (derrière grille d'aspiration

Les propriétaires et exploitants sont priés d'enlever ce filtre-tamis sur les véhicules mentionnés ci-dessus.

Van Hool s'excuse du désagrément causé par cette modification immédiate et tient à vous remercier d'avance de votre coopération.

Suite à la page suivante.

COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE:

La tâche doit être effectuée par un technicien automobile expert, qualifié pour les travaux à exécuter.

PRÉPARATION:

- Stationnez le véhicule sur sol plan. Serrez le frein de stationnement. Coupez le système de traction. Coupez tous les systèmes ainsi que le coupe-batteries sur la planche de bord.
- Mettez une note d'avertissement: "NE PAS DÉMARRER" sur le tableau de bord avant d'effectuer des contrôles ou des réparations.
- **Lisez la procédure entière avant d'entamer les travaux.**

AVERTISSEMENT!

Appliquez toujours des méthodes de travail sûres.

PROCÉDURE:

Étape	Action
1	Enlevez la grille d'aspiration de l'aérotherme de plancher.
2	Enlevez les vis de fixation de l'aérotherme de plancher.
3	Tournez l'aérotherme de plancher de sorte que vous pouvez enlever le filtre-tamis installé plus loin.
4	Enlevez le filtre-tamis.  **Figure 2**
5	Remettez l'aérotherme dans sa position initiale en tournant et fixez-le.
6	Posez la grille d'aspiration.
7	Enregistrez les travaux au moyen du bouton d'enregistrement situé derrière le Bulletin de Service SB1713 sur le portail client Van Hool. Entrez le texte "SB1713 effectué" dans le champ "Remarque". La compensation pour les heures de travail réalisées ne sera accordée qu'après l'enregistrement des travaux.

Fin de la procédure.

Suite à la page suivante.

GARANTIE:

1. Conditions:

Van Hool accepte des réclamations en rapport avec cette transformation comme suit:

Compensation heures de travail: 45 minutes par véhicule

Date limite de la campagne: date d'édition du Bulletin d'Information Technique + 1 an

2. Références de réclamations:

Code de travail: O61713N

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE:

Si vous avez encore des questions, contactez votre correspondant usuel auprès du service après-vente ou votre point d'assistance local Van Hool.

REJET DE RESPONSABILITÉ:

Les méthodes de travail contenues dans ce document n'excluent pas d'autres possibilités. Il est évident que Van Hool n'est pas à même d'être au courant, d'évaluer ou d'informer l'industrie de transport de toutes les manières concevables d'effectuer une méthode de travail ou des conséquences possibles de chacune de ces méthodes de travail. D'autres procédures peuvent s'avérer aussi bien, ou même meilleures, selon les circonstances particulières valables. Chaque transporteur qui applique les méthodes de travail contenues dans ce document, doit s'assurer entièrement d'avance que ni la sécurité des salariés ou des agents, ni la sécurité ou l'utilité de quelque produit puissent être compromises par l'application de la méthode de travail choisie.

TRAITEMENT D'INFORMATION:

Des compléments et des modifications importants de l'information technique qui ne sont pas encore traités dans le manuel, sont communiqués au moyen de Bulletins d'Information Technique.

PORTAIL CLIENT VAN HOOL:

Consultez régulièrement le portail client pour la Documentation Technique la plus récente. Sur le portail client, vous trouverez, à côté du manuel d'entretien, également le manuel d'utilisation et le catalogue des pièces de rechange de votre véhicule. Le portail client est accessible par www.vanhool.be, et ceci uniquement avec un code (mot de passe) de Van Hool. Si vous n'avez pas encore un mot de passe, demandez-le en utilisant le raccourci sur le site internet Van Hool.